

ceník produktů
firmy OTEX CO.,LTD

Platný od 1.6.2012
Ceny jsou uvedeny v českých korunách.

Typ	Popis	Cena Kč
BA-06TV	Rozsah 0÷500°C; Měřená plocha 6/200mm; Výstup 1mV/1°C; Emisivita 0,1÷1,2	16 750,-
BA-06TA	Rozsah 0÷500°C; Měřená plocha 6/200mm; Výstup 4-20 mA; Emisivita 0,1÷1,2	16 750,-
BA-06TC	Rozsah 0÷500°C; Měřená plocha 6/200mm; Výstup MOS relé; Emisivita 0,1÷1,2	16 750,-
BA-30TV	Rozsah 0÷500°C; Měřená plocha 30/1000mm; Výstup 1mV/1°C; Emisivita 0,1÷1,2	16 750,-
BA-30TA	Rozsah 0÷500°C; Měřená plocha 30/1000mm; Výstup 4-20 mA; Emisivita 0,1÷1,2	16 750,-
BA-30TC	Rozsah 0÷500°C; Měřená plocha 30/1000mm; Výstup MOS relé; Emisivita 0,1÷1,2	16 750,-
BF-30I-A	Rozsah 400÷1200°C; Měřená plocha 30/1000mm; Výstup 4-20mA; Emisivita 0,1÷1,2	59 640,-
QT-3	Rozsah -22÷110°C; hmotnost 32g v č. baterie, zabudované hodiny	650,-
PT-2L	Kapesní model; Rozsah -40÷510°C; 100/1000mm; ε =0,95	3 050,-
PT-2LD	S laserovým zaměř. paprskem; Rozsah -40÷510°C; 100/1000mm; Em. 0,70;0,95	4 450,-
PT-02L	Kapesní model; Rozsah -40÷200°C; rozlišení 0,1°C; 100/1000mm; ε =0,95	2 800,-
PT-02LD	S laserovým zam. paprskem; -40÷200°C; rozl. 0,1°C; 100/1000mm; Em. 0,70;0,95	3 750,-
PT-3S	Pro bodové měření teploty; Rozsah 0÷200°C; 2,5/30mm; Em. 0,70;0,95	8 880,-
PT-5LD	S laserovým zaměř. paprskem; Rozsah 0÷500°C; 25/300mm; Em. 0,70;0,95	5 600,-
PT-7LD	S laserovým zam. paprskem; IP67; Rozsah -20÷200°C; 66,7/1000mm; Em. 0,85;0,95	5 600,-
PT-S80	S laserovým zam. paprskem; rozsah -30÷600°C; 30/1000mm; Em. 0,70;0,85;0,95	7 450,-
PT-U80	S laserovým zam. paprskem; rozsah -30÷600°C; 30/1000mm; USB sběrnice vč.sw	10 300,-
X-400	Kapesní model; rozsah 0÷400°C; 125/1000mm; Em. 0,10-1,00 s krokem 0,01	4 470,-
VF-3000	Rozsah 600÷2000°C; měřená plocha 20/4000mm; s hledáčkem, paměť 100 míst	69 450,-
BS-V	Elektronická část; Rozsah 0÷500°C; Výstup 1mV/1°C; Emisivita 0,1÷ 1,2	10 200,-
BS-A	Elektronická část; Rozsah 0÷500°C; Výstup 4-20 mA; Emisivita 0,1÷ 1,2	10 200,-
BS-30T	Optická hlava k teploměřům BS-x; Měřená plocha 30/500mm	14 130,-
BS-05T	Optická hlava k teploměřům BS-x; Měřená plocha 5/100mm	14 130,-
BS-02T	Optická hlava k teploměřům BS-x; Měřená plocha 2/50mm; včetně las. značkovače	21 100,-
SA-80T-2A	Průmyslový typ, rozsah 0-200°C, odezva 100ms, výstup 4-20mA, em. 0,95, IP67	7 450,-
SA-80T-4A	Průmyslový typ, rozsah 0-400°C, odezva 100ms, výstup 4-20mA, em. 0,95, IP67	7 450,-
Příslušenství		
CAL	Protokol o kalibraci teploměru s návazností na ISO	1 650,-
CAL+	Protokol o kalibraci teploměru s návazností na ISO a tabulkou naměřených hodnot	2 100,-
CAL Premium	Protokol o kalibraci s návazností na ISO, tabulkou naměřených hodnot a nastavením	2 380,-
CAL Additional	Přídavný kalibrační bod zadaný uživatelem (v rozsahu 25 ~ 500°C)	450,-
BA-AP1	Vzduchem chlazený držák čidla pro typy BA	1 500,-
PH-1	Ochranné pouzdro na teploměry PT-3L a PT-3LF	650,-
PH-2	Ochranné pouzdro na teploměry PT-2L a PT-2LD	650,-
S-01	Nastavitelný pružný držák pro teploměr PT-3S	1 650,-
HB-100	Kalibrační černá páska	980,-
BS-WP1	Chlazení vzduchem/vodou pro BS-30T/BS-05T	8 950,-
BS-EC8	Prodlužovací kabel (+8m) pro serii BS	9 450,-
BS-LD	Laserový značkovač pro BS-30T/BS-05T	8 960,-
NB-SH30A	Držák pro BS-30T/BS-05T	1 000,-
NB-SH40A	Držák pro BS-02T	2 980,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zkrácený ceník - ceny dalších produktů na dotaz.

Záruční podmínky : 2 roky od data dodání

Všechny předcházející ceníky jsou neplatné !

Změny technických dat a chyby tisku vyhrazeny